



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC901
Typengenehmigung erteilt	20250625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERESTE
04 Typ	EB2
05 Typ; Variante/Version	EB2; C,E,D/ KA,LA
06 Vorziffer	UJEEB2.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*2007/46-2019/543*0028
10 EFKO-Code	9070
10 Hersteller	ERESTE STAR C.M. S.R.L, Ramnicu Valcea, 240630 Rumänien
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Chassis
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Chassis
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3700
23 Länge bis	9500
24 Breite von	1410
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2115
26 Überhang vorne bis	5300
27 Überhang hinten von	690
27 Überhang hinten bis	3340
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	999
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	490
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14C 104/102; 5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 104/102; 5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C 104/101; 5-5.5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbau zulässig
Bemerkungen Z5	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 250-280 mm (ETRTO) möglich