



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9FA106   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030417   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20041108   |
| Erweiterung TG Positionen  | '21/25/40  |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | FAUTRAS  |
| 04 Typ                     | Promax   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Version 1  |
| 06 Vorziffer               | VLZPROMAX1.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 177  |
| 07 Karosserieform          | Pferdetransport  |
| 10 EFKO-Code               | 8607   |
| 10 Hersteller              | VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Deichsel                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich auf Deichsel, neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer                           |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,                  |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;              |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreissicherung                 |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 4525                            |
| 23 Länge bis             | 0                               |
| 24 Breite von            | 2380                            |
| 24 Breite bis            | 0                               |
| 25 Höhe von              | 2730                            |
| 25 Höhe bis              | 0                               |
| 26 Überhang vorne von    | 2935                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                               |
| 27 Überhang hinten von   | 760                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                               |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 830                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2160                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 0                               |
| 32 Spur Achse 2 von      | 2160                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0   |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 900   |
| 38 Leergewicht bis            | 1100  |
| 39 Garantiegewicht von        | 2500  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 150   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1250  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1250  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185/70R14 C; 5.00-6.00x14                   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 185R14 C; 5.00-6.00x14                      |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 185R14 C 8 PR; 5.00-6.00x14                 |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | Mindest Load-Index 90                       |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | sowie weitere Reifenvarianten nach ETRTO im |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | Abrollradiusbereich von 216mm-360mm         |



**Bemerkungen Z1**

41/42) auf Achsplakette 1300 kg

---

**Bemerkungen Z3**

25) aW. lieferbar mit Dachgepäckträger +200mm

---

**Bemerkungen Z4**

zul. Dachlast 150kg

---