



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9FA108 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040108 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsuart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | FAUTRAS |
| 04 Typ | Podium 1300 |
| 05 Typ; Variante/Version | PDM130; 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 |
| 06 Vorziffer | VLZPDM130.KT..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 8607 |
| 10 Hersteller | VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4100 |
| 23 Länge bis | 4500 |
| 24 Breite von | 1860 |
| 24 Breite bis | 2380 |
| 25 Höhe von | 2195 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2955 |
| 26 Überhang vorne bis | 3155 |
| 27 Überhang hinten von | 1100 |
| 27 Überhang hinten bis | 1300 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1570 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2180 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 380 |
| 38 Leergewicht bis | 590 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/75R14C; 5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest Load-Index 92 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 1/1 / 1/2 / 2/1 / 2/2 4 |
| Bemerkungen Z2 | 06) VLZPDM1301KT..... / VLZPDM1301KT..... / VLZPDM1302KT..... / VLZPDM1302KT..... |
| Bemerkungen Z3 | 23) 4100 mm / 4100 mm / 4500 mm / 4500 mm |



| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| Bemerkungen Z4 | 24) | 1890 mm / | 2380 mm / | 1890 mm / | 2380 mm |
| Bemerkungen Z5 | 26) | 2955 mm / | 2955 mm / | 3155 mm / | 3155 mm |
| Bemerkungen Z6 | 27) | 1100 mm / | 1100 mm / | 1300 mm / | 1300 mm |
| Bemerkungen Z7 | 31) | 1570 mm / | 2180 mm / | 1570 mm / | 2180 mm |
| Bemerkungen Z8 | 38) | 380 kg / | 380 kg / | 480 kg / | 480 kg |