



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA112
Typengenehmigung erteilt	20031205
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Oblic 3
05 Typ; Variante/Version	Version 1
06 Vorziffer	VLZ0BL1C31.T.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5515
23 Länge bis	0
24 Breite von	2380
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2680
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3380
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1285
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2165
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2165
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1220
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/75R14C 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z3	235-360mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Loadindex = 97