



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA113
Typengenehmigung erteilt	20051102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Maxivan
05 Typ; Variante/Version	Version 1, 2, 3, 4
06 Vorziffer	VLZMAXVAN.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Deichsel, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4575
23 Länge bis	6570
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2730
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2875
26 Überhang vorne bis	3890
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	825
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2350
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2350
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1200
38 Leergewicht bis	1720
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	235-360mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 102
Bemerkungen Z1	05) Version 1 / Version 2 / Version 3 / Version 4
Bemerkungen Z2	06) VLZMAXVAN1..... / VLZMAXVAN2..... / VLZMAXVAN3..... / VLZMAXVAN4.....



Bemerkungen Z3	23)	4575 mm /	5575 mm /	6070 mm /	6570 mm
Bemerkungen Z4	26)	2875 mm /	3495 mm /	3647 mm /	3890-4090 mm
Bemerkungen Z5	28)	850 mm /	825 mm /	800 mm /	850 mm
Bemerkungen Z6	38)	1200 kg /	1480 kg /	1600 kg /	1720 kg