



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9FA114 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051102 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | FAUTRAS |
| 04 Typ | Jmsvan |
| 06 Vorziffer | VLZJMSVAN..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 8607 |
| 10 Hersteller | VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel, neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4035 |
| 23 Länge bis | 4095 |
| 24 Breite von | 1824 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2559 |
| 26 Überhang vorne bis | 2569 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 725 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1646 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1646 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 580 |
| 38 Leergewicht bis | 760 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13 4.50-6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Mindest Load-Index 105 |
| Bemerkungen Z1 | 41/42/ auf Achsplakette 1100 kg |