



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA115
Typengenehmigung erteilt	20051102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Promax
05 Typ; Variante/Version	Version 1
06 Vorziffer	VLZPR0MAX1.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Deichsel, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4525
23 Länge bis	0
24 Breite von	2380
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2730
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2935
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2160
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2160
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14 C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14 C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 90
21 Reifen und Felgen Z5	sowie weitere Reifenvarianten nach ETRTO im
21 Reifen und Felgen Z6	Abrollradiusbereich von 253mm-360mm
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 1300 kg
Bemerkungen Z3	25) aW. lieferbar mit Dachgepäckträger +200mm



Bemerkungen Z4

zul. Dachlast 150kg

---