



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9FA120   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070706   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | FAUTRAS  |
| 04 Typ                     | Univan   |
| 05 Typ; Variante/Version   | V1????   |
| 06 Vorziffer               | VMEV1.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 177  |
| 07 Karosserieform          | Pferdetransport                                  |
| 10 EFKO-Code               | 8607   |
| 10 Hersteller              | VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Deichsel                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Deichsel                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer                 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,        |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik, Abreissicherung               |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 3981                            |
| 23 Länge bis             | 0                               |
| 24 Breite von            | 1630                            |
| 24 Breite bis            | 0                               |
| 25 Höhe von              | 2500                            |
| 25 Höhe bis              | 2600                            |
| 26 Überhang vorne von    | 2505                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                               |
| 27 Überhang hinten von   | 0                               |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                               |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 725                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1456                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 0                               |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1456                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                               |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 480  |
| 38 Leergewicht bis            | 720  |
| 39 Garantiegewicht von        | 900  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1200   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 90   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 100  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 450  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 450  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 600  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 600  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185/70R13C; 4.50 - 6.00x13                           |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | Varianten im Abrollradiusbereich                     |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 184 - 290mm (nach ETRTO) möglich                     |
| Bemerkungen Z1                | 05) V10901 / V11001 / V11201                         |
| Bemerkungen Z2                | 06) VMEV10901..... / VMEV11001..... / VMEV11201..... |
| Bemerkungen Z3                | 21) min. LI 53 / C 55 / 57 / C 59 / 63 / C 65        |
| Bemerkungen Z4                | 39) 900 / 1000 / 1200                                |
| Bemerkungen Z5                | 40) 90 / 100 / 100                                   |



Bemerkungen Z6

41/42) 450 oder 500 / 500 oder 550 / 600 oder 650 = auf  
Achsschild

---