



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA124
Typengenehmigung erteilt	20080918
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20091125
Erweiterung TG Positionen	'21/23/24/26/
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Oblic +?
05 Typ; Variante/Version	VA3502 / VB3001 / VC2501
06 Vorziffer	VMEV.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4646
23 Länge bis	5663
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	2590
25 Höhe bis	2723
26 Überhang vorne von	2876
26 Überhang vorne bis	3540
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	790
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2245
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2245
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	980
38 Leergewicht bis	1480
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/75R14C; 5.00 - 6.00x14 ET 0 oder 30
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5.00 - 6.00x14 ET 0 oder 30
21 Reifen und Felgen Z3	2) 195 R14C; 5.00 - 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 235-360 mm
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Oblic +2 / Oblic +3 / Oblic +3
Bemerkungen Z3	05) VC2501 / VB3001 / VA3502



Bemerkungen Z4	06) VMEVC25..... / VMEVB30..... / VMEVA35.....
Bemerkungen Z5	21) Zuordnung 1; min LI 92 / Zuordnung 1; min LI 98 / Zuordnung 2; min LI 103
Bemerkungen Z6	39) 2500 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z7	41/42) 1250 oder 1300 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplakette ww. 1250 kg, 1300 kg, 1500 kg, 1750 kg