



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA128
Typengenehmigung erteilt	20100715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180116
Erweiterung TG Positionen	'05/21/Bem/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Oblic +?
05 Typ; Variante/Version	2E; V?B/??1
06 Vorziffer	VMEV.B.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0028
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4520
23 Länge bis	6555
24 Breite von	2305
24 Breite bis	2455
25 Höhe von	2635
25 Höhe bis	2805
26 Überhang vorne von	2840
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	765
28 Abstand Achse 1-2 bis	980
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2230
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2230
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/75R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	275-325 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	41/42) auf Herstellerplakette ww. 1500kg, 1800kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z5</b>	04) Oblic +4 / Oblic +3 / Oblic +3 / Oblic +2 / Oblic +2
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) VAB/4K1, -/4A1 / VAB/3K1, -/3A1 / VBB/3K1, -/3A1 / VBB/2K1, -/2A1 / VCB/2K1, -/2A1
<b>Bemerkungen Z7</b>	06) VMEVAB4..... / VMEVAB3..... / VMEVBB3..... / VMEVBB2..... / VMEVCB2.....
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) min. LI 103 / min. LI 103 / min. LI 98 / min. LI 98 / min. LI 92
<b>Bemerkungen Z9</b>	38) 1400-2000 / 1400-2000 / 900 -1800 / 900 -1800 / 900 -1300
<b>Bemerkungen Z10</b>	39) 3500 / 3500 / 3000 / 3000 / 2500-2600
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) 1750 / 1750 / 1500 / 1500 / 1250-1300