



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA701
Typengenehmigung erteilt	19961008
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FITZEL
04 Typ	Euro 25 ZW
06 Vorziffer	VBF25...1..... oder VBF000001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9318
10 Hersteller	FIT-ZEL GMBH GERAETETECHNIK, A-4614 MARCHTRENK
11 Herstellerplakette	vorn, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	5650
23 Länge bis	6350
24 Breite von	1920
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	3170
26 Überhang vorne bis	3520
27 Überhang hinten von	1820
27 Überhang hinten bis	2240
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	2180
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	2180
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R12 (ZW); 4.00x12
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Fahrzeugtransport (127) usw., bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z2	Brücke leicht abhebbar; keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	41/42) auf Achsplaketten 1300 kg