



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB101
Typengenehmigung erteilt	19951201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	FHS 8 TC
06 Vorziffer	TFH90CT08.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1660
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Längsträger, nach VA
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger, nach VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, ALB
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/320x165x160 mm
23 Länge von	7400
23 Länge bis	10440
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3920
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1520
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	5000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2000
38 Leergewicht bis	2700
39 Garantiegewicht von	8000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4360
42 Garantie Achse 2 von	4360
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215/75 R 17,5; Felgen 17,5 x 6.00 Stahl
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten mit Abrollumfangbereich 2325-2617 mm (ETRTO) möglich