



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB103
Typengenehmigung erteilt	19960513
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990914
Erweiterung TG Positionen	'18/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	FHS16T
06 Vorziffer	TFH90.T16.44.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1660
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
18 Betriebsbremse Z3	ALB, ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Trommeln bzw. Scheiben auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/280x150x170
23 Länge von	7750
23 Länge bis	10500
24 Breite von	2280
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	5800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	315/80R22.5; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 2827-3280 mm
21 Reifen und Felgen Z4	möglich
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm, in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



Bemerkungen Z5

28) Achsabstand mit Trommelbremsen = 4200-5800 mm

Bemerkungen Z6

mit Scheibenbremsen = 4400-5800 mm

Bemerkungen Z8

41/42) auf Achsplaketten 9000 kg
