



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB104
Typengenehmigung erteilt	19960520
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20131216
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	FHS22T
06 Vorziffer	TFH95.T...44.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1660
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich auf Längsträger oder vorne rechts am Kopfrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Zwangslenkung oder starr
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ALB, ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	auf Trommeln, bzw. Scheiben
20 Unterlegkeile	1/400x290x250 mm
23 Länge von	9200
23 Länge bis	12200
24 Breite von	2280
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	6500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1940
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	7600
36 Fahrzende	10750
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	7000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	275/80R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	295/80R22.5; 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	245/70R19.5; 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	2557-3306 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)