



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB105
Typengenehmigung erteilt	19961016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20131216
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	FHS18T
06 Vorziffer	TFH90.T...44.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1660
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich auf Längsträger oder vorne rechts am Kopfrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, Trommeln oder Scheiben



18 Betriebsbremse Z2	ALB; ABS oder ABS mit integr. EBV
18 Betriebsbremse Z3	auf A1+A2
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher;
19 Feststellbremse Z2	Trommeln bzw. Scheiben auf A2
20 Unterlegkeile	1/280x150x170
23 Länge von	7750
23 Länge bis	10500
24 Breite von	2280
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	5800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/45R19.5; 14.00X19.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	455/40R22.5; 15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	295/80R22,5; 8.25x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	315/80R22.5; 9.00x22.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	07/15/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 432-527 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)