



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB108
Typengenehmigung erteilt	20031028
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRECH-HOCH
04 Typ	FHS 39 T
06 Vorziffer	TFH95.T39.44.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1660
10 Hersteller	FRECH-HOCH Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
11 Herstellerplakette	links, mittig seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, mittig seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft- oder Blattfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder, ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat. Federspeicher, Scheiben,



19 Feststellbremse Z2	auf A2 und A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x230mm
23 Länge von	12400
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	5500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8500
29 Abstand Achse 2-3 von	1410
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1410
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1990
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	1990
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	1990
33 Spur Achse 3 bis	2110
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	9700
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	26000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	6000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollumfangbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	3020-3305 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	16) wahlweise adhäsionsgelekt = Achse 3; wahlweise zwangsgelenkt = Achse 2+3
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



Bemerkungen Z7	39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt
Bemerkungen Z9	41) 1. und/oder 3. Achse wahlweise abhebbar mit 9-Tonnen-Automatik
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)