



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB301
Typengenehmigung erteilt	19960617
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000531
Erweiterung TG Positionen	'21/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FUCHS
04 Typ	18T 2??
05 Typ; Variante/Version	18T 2??
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1703
10 Hersteller	WALTER FUCHS FAHRZEUGBAU AG, 6102 Malters
11 Herstellerplakette	links, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung; LF= Stossdämpfer v+h
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben od.



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf A1+A2 und ABS od.
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od. Federspeicher, Scheiben od.
19 Feststellbremse Z2	Trommeln auf A2
20 Unterlegkeile	1/520x160x180 mm
23 Länge von	5000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	5800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	2180
32 Spur Achse 2 von	1640
32 Spur Achse 2 bis	2180
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	9.5R17.5 6.00x17.5; 8.25R15 6.50x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	2425-3330 mm möglich



Bemerkungen Z1

07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z3

24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
