



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB402
Typengenehmigung erteilt	20020930
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180907
Erweiterung TG Positionen	'15
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FANKHAUSER
04 Typ	FA-1001
06 Vorziffer	FA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	912
10 Hersteller	FANKHAUSER AG FAHRZEUGBAU, 4938 Rohrbach
11 Herstellerplakette	links, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Chassis-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung; ww.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	1400
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1800	
42 Garantie Achse 2 von	1800	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	2000	
42 Garantie Achse 2 bis	2000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13 106Q;	4-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/75R14 106Q;	5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C 106N;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/75R14C 106Q;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/75R16C 107R;	5-6x16
21 Reifen und Felgen Z6	215/75R16 107S;	6x16
Bemerkungen Z1	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z3	18) Variante 1: mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; Rückfahrsperrung; Abreisssicherung	



Bemerkungen Z4	Variante 2: pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder, ALB
Bemerkungen Z5	Variante 3: elektro-hydr., Hochdruck, indirekt, Trommeln, auf alle Räder (Trailerstop)
Bemerkungen Z6	(Trailerstop = Hochdruckaggregat auf Anhänger, mit elektr. Steuerung vom Zugfahrzeug aus)
Bemerkungen Z8	21) 195/70R15C 104N; 5 - 6x15
Bemerkungen Z9	215/70R15C 109R; 5 - 6x15
Bemerkungen Z10	min.-LI C-Reifen = 104 (1800kg) bzw. 108 (2000kg)
Bemerkungen Z11	PW-Reifen= 101 bzw. 105