



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB404
Typengenehmigung erteilt	20120823
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260409
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FANKHAUSER
04 Typ	FA-1005
06 Vorziffer	FA... / FA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	912
10 Hersteller	FANKHAUSER AG FAHRZEUGBAU, 4938 Rohrbach
11 Herstellerplakette	vorne, links an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger nach VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf alle Räder; ABS mit EBV



19 Feststellbremse Z2	auf Achse 2
23 Länge von	7400
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3920
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	9990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10001
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW 205/75R17,5, 205/65R17,5; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	ZW 215/75R17,5; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	ZW 265/55R19,5, 265/70R19,5; 8.25, 7.5x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	ZW 275/70R22,5; 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	E 435/50R19,5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	E 385/55R22.5; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 348-522mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z6	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
