



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB502
Typengenehmigung erteilt	19990810
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000428
Erweiterung TG Positionen	'28/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	FLIEGL
04 Typ	ZPS 100
06 Vorziffer	W09000210.1F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8674
10 Hersteller	MBFL FLIEGL GMBH, D-07819 TRIPTIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln, ALB auf alle Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/320x120x150
23 Länge von	7450
23 Länge bis	8250
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3250
27 Überhang hinten von	720
27 Überhang hinten bis	1220
28 Abstand Achse 1-2 von	3200
28 Abstand Achse 1-2 bis	4200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2020
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	9995
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5 143J; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollradiusbereich 370-392 mm
21 Reifen und Felgen Z3	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig