



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB504
Typengenehmigung erteilt	20020819
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FLIEGL
04 Typ	ZPS 180
06 Vorziffer	WFDFL.2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8674
10 Hersteller	MBFL FLIEGL GMBH, D-07819 TRIPTIS
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- (Stossd.), Blatt- oder Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf alle Räder, ABS oder ABS



18 Betriebsbremse Z3	mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/420x250x210
23 Länge von	7600
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2600
28 Abstand Achse 1-2 von	4500
28 Abstand Achse 1-2 bis	5900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1720
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10001
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/45R19.5 160J, 435/50R19.5 160J; 14.0x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160J; 13.0x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5 160J; 11,75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 160J; 11,75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	435-517 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)