



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB701
Typengenehmigung erteilt	20000412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020506
Erweiterung TG Positionen	'18/21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRUEHAUF
04 Typ	City Slider
06 Vorziffer	XMHONCRK.....
07 Karosserieform Code	301
07 Karosserieform	Brücke mit Verdeck/Hardtop
10 EFKO-Code	9573
10 Hersteller	GENERAL TRAILERS, NL-9351 LEEK
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, vor Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf HR
20 Unterlegkeile	1/380x160x200
23 Länge von	11050
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3980
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2300
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	7350
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	9650
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	1895
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6000
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	22000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	295/80R22.5 148M, 22.5x8.25
21 Reifen und Felgen Z2	275/70R22.5 148M, 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	465-507mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) Ausführung Fahrgestell siehe TG CH 9FB7 02



Bemerkungen Z8

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z9

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
