



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB702
Typengenehmigung erteilt	20000412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020506
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRUEHAUF
04 Typ	City Slider
06 Vorziffer	XMHONCRK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9573
10 Hersteller	GENERAL TRAILERS, NL-9351 LEEK
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, vor Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	starr oder zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf HR
20 Unterlegkeile	1/380x160x200
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2470
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1355
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6250
28 Abstand Achse 1-2 bis	9900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	1850
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	2040
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	295/80R22.5 148M, 22.5x8.25
21 Reifen und Felgen Z2	275/70R22.5 148M, 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	465-507mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) Standardausführung Brücke mit Verdeck siehe TG CH 9FB7 01
Bemerkungen Z3	24) 2600mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



Bemerkungen Z5	07/22/37 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z11	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
