



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB703
Typengenehmigung erteilt	20050519
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRUEHAUF
04 Typ	Maxispeed
05 Typ; Variante/Version	SY3.P
06 Vorziffer	V..SY3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9573
10 Hersteller	FRUEHAUF FRANCE SAS, F-89002 AUXERRE CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Achsen ww. starr, adhäsions-od. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat., Federspeicher, Trommel oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/470x200x235
23 Länge von	9280
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2310
27 Überhang hinten bis	3300
28 Abstand Achse 1-2 von	4440
28 Abstand Achse 1-2 bis	6840
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1400
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1400
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2095
33 Spur Achse 3 von	1800



33 Spur Achse 3 bis	2095
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3680
38 Leergewicht bis	8200
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5 160K, 19.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J, 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	432-520mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z3	15) ww. 1 oder 2 Achse(n) abhebbar
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbau zulässig
Bemerkungen Z7	41-43) Garantie auf Achsplakette 9000kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)