



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB704
Typengenehmigung erteilt	20100811
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FRUEHAUF
04 Typ	FST4FC
05 Typ; Variante/Version	FST4FC
06 Vorziffer	VFKFST4FC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-385/2009*0039
10 EFKO-Code	9573
10 Hersteller	FRUEHAUF FRANCE SAS, F-89002 AUXERRE CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer, ww. Lamellenfeder
17 Fahrzeug Vmax mech von	90
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat., Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6200
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2480
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	400
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	4700
28 Abstand Achse 1-2 von	3700
28 Abstand Achse 1-2 bis	8100
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1800
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	1800
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1800



33 Spur Achse 3 bis	2150
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3100
38 Leergewicht bis	10000
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5 158G, 11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R19.5 160G, 11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	315/80R22.5 158G, 9.00x22.5, 9.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 160G, 11.75x22.5, 12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	389-558 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	15) ww. A1 oder A3 abhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	41-43) Garantie auf Achsplakette 9000kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)