



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC303
Typengenehmigung erteilt	20050114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220510
Erweiterung TG Positionen	'18/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FABAG
04 Typ	AH18
05 Typ; Variante/Version	SO
06 Vorziffer	AH18.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1897
10 Hersteller	FABAG, 4624 Härkingen
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2 oder A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	600
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	3050
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E= 445/45R19.5, 435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	E= 385/65R19.5; 11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	Zw= 235/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z5	Zw= 255/70R22.5; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	Zw= 275/70R22.5; 8.25x22.5



Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 431-517 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)