



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC304
Typengenehmigung erteilt	20170622
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20190121
Erweiterung TG Positionen	'05/22/39/40/41/42/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FABAG
04 Typ	Vario
05 Typ; Variante/Version	P2H, P2H-T
06 Vorziffer	W09P2H2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9037
10 Hersteller	DOLL FAHRZEUGBAU GMBH, D-77728 Oppenau
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydr., Zwangslenkung auf beide Achsen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt;
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben oder Trommeln; ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	9260
23 Länge bis	27060
24 Breite von	2532
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	960
26 Überhang vorne bis	1640
27 Überhang hinten von	1590
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1810
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1800	
36 Sattelzapfen	8300	
36 Fahrzende	27000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	28000	
39 Garantiegewicht bis	45000	
40 Stütz-/Sattellast von	8300	
40 Stütz-/Sattellast bis	21000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	12000	
42 Garantie Achse 2 bis	12000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	E= 385/65R22.5 160J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5 160J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	ZW= 255/70R22.5 137M;	6.75 - 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	ZW= 275/70R22.5 145J;	7.50 - 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	ZW= 305/60R22.5 150L;	9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	ZW= 315/60R22.5 152L;	9.00x22.5



<b>Bemerkungen Z1</b>	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
<b>Bemerkungen Z2</b>	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
<b>Bemerkungen Z4</b>	28) 6600-22100 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtlänge über 16.50 m
<b>Bemerkungen Z21</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z22</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist