



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC501
Typengenehmigung erteilt	20060727
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	FELLA
04 Typ	TS 671
05 Typ; Variante/Version	TS 671 30km/h
07 Karosserieform Code	304
07 Karosserieform	Heuerntegerät
10 EFKO-Code	8987
10 Hersteller	FELLA-WERKE GmbH & Co. KG, D-90537 Feucht
11 Herstellerplakette	vorn, oben auf Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	2/320x120x150
23 Länge von	4660



23 Länge bis	0
24 Breite von	2980
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	355
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2270
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	750
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	10.0/80-12 6PR; 7.00x12
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorrichtungen bis 2m Höhe über seitliche Federzinken (wenn nicht entfernt)
Bemerkungen Z11	139 - Entfernen: unterste drei Zinkenträger entfernen;
Bemerkungen Z12	seitliche Federzinken entfernen oder bis zu 2m Höhe abdecken (gefährliche Fahrzeugteile)
Bemerkungen Z13	160 - Sichern: hydraulisch hochschwenkbarer 5Rad-Kreisel in Fahrtstellung;
Bemerkungen Z14	Schutzbügel einklappen



Bemerkungen Z15

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das
Fürstentum Liechtenstein: Breite
