



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9FC502                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061006                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 87  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 121                                       |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw. Ausnahmeanhänger                   |
| 04 Marke                   | FELLA                                     |
| 04 Typ                     | TS 1402                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | TS 1402      30km/h                       |
| 07 Karosserieform Code     | 304                                       |
| 07 Karosserieform          | Heuerntegerät                             |
| 10 EFKO-Code               | 8987                                      |
| 10 Hersteller              | FELLA-WERKE GmbH & Co. KG, D-90537 Feucht |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, oben auf Hauptrahmen                |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, oben auf Hauptrahmen                |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                      |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 30  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine                                     |
| 19 Feststellbremse Z1      | keine                                     |
| 20 Unterlegkeile           | 2/320x120x150                             |
| 23 Länge von               | 6630                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge bis                  | 0    |
| 24 Breite von                 | 2970 |
| 24 Breite bis                 | 0    |
| 25 Höhe von                   | 3300 |
| 25 Höhe bis                   | 0    |
| 26 Überhang vorne von         | 0    |
| 26 Überhang vorne bis         | 0    |
| 27 Überhang hinten von        | 355  |
| 27 Überhang hinten bis        | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0    |
| 31 Spur Achse 1 von           | 2270 |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0    |
| 36 Sattelzapfen               | 0    |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 36 Fahrzende             | 0  |
| 38 Leergewicht von       | 1550   |
| 38 Leergewicht bis       | 1800   |
| 39 Garantiegewicht von   | 1800   |
| 39 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 850  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von  | 950  |
| 42 Garantie Achse 2 von  | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von  | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von  | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis  | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis  | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis  | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis  | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1  | 10.0/80-12 6PR; 7.00x12  |
| Bemerkungen Z1           | 02) Art der Ausnahme: Breite   |
| Bemerkungen Z8           | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z9           | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich           |
| Bemerkungen Z10          | 138 - Schutzvorrichtungen bis 2m Höhe über seitliche Federzinken (wenn nicht entfernt)   |
| Bemerkungen Z11          | 139 - Entfernen: unterste drei Zinkenträger entfernen;                                   |
| Bemerkungen Z12          | seitliche Federzinken entfernen oder bis zu 2m Höhe abdecken (gefährliche Fahrzeugteile) |
| Bemerkungen Z13          | 160 - Sichern: hydraulisch hochschwenkbarer 5Rad-Kreisel in Fahrtstellung;               |
| Bemerkungen Z14          | Schutzbügel einklappen   |



Bemerkungen Z15

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das  
Fürstentum Liechtenstein: Breite

---