



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9FC602 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110413 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220314 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | FGS |
| 04 Typ | Twin-Liner |
| 06 Vorziffer | W09H35335.HF..... / WFGSH353..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 9010 |
| 10 Hersteller | FGS GmbH, D-78355 Hohenfels |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Gummi- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder, Rückfahrsperrung, Abreiss- |
| 18 Betriebsbremse Z3 | sicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VA+MA oder auf alle |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 8740 |
| 23 Länge bis | 10540 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 660 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 4000 |
| 26 Überhang vorne bis | 5500 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 585 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 720 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 585 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 720 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2200 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1600 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2200 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1600 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2200 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 900 |
| 38 Leergewicht bis | 1200 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1500 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 1500 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55R12C; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/50R13; 5.5-6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13C; 5.5-6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/55R13; 5.5-6.00x13 |
| Bemerkungen Z2 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |

