



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9FC604 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160331 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220314 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 95 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 112 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelanh./Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O3 |
| 04 Marke | FGS |
| 04 Typ | BE-Liner-Single |
| 06 Vorziffer | W09A..1...HF..... / WFGSA..1..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9010 |
| 10 Hersteller | FGS GmbH, D-78355 Hohenfels |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 ww. Zwillingsbereift |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter direkt, Scheiben, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf beide Räder; ALB mit ABS |



| | |
|--------------------------|--|
| 19 Feststellbremse Z1 | Federspeicher, Scheiben, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 5000 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 2100 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 920 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 3000 |
| 26 Überhang vorne bis | 9000 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 300 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 1000 |
| 36 Sattelzapfen | 4000 |
| 36 Fahrzende | 11700 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 5000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 2000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 3500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 5500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 205/65R17.5; 6.00x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 14) Einfachbereift / Zwillingsbereift |
| Bemerkungen Z5 | 39) 5000 / 7000 |
| Bemerkungen Z6 | 41) 3500 / 5500 |
| Bemerkungen Z7 | 21) Min. LI 127 / 125 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z23

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
