



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9GA102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980629 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | GAUPEN |
| 04 Typ | 1255-?? |
| 05 Typ; Variante/Version | 1255 |
| 06 Vorziffer | YXA1255..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8629 |
| 10 Hersteller | GAUPEN-HENGER A/S, N-2355 GAUPEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte, vorn am Querträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x95x90 |
| 23 Länge von | 3730 |
| 23 Länge bis | 4430 |
| 24 Breite von | 1510 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 880 |
| 25 Höhe bis | 1690 |
| 26 Überhang vorne von | 2445 |
| 26 Überhang vorne bis | 3145 |
| 27 Überhang hinten von | 1285 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1250 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1210 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1250 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 260 |
| 38 Leergewicht bis | 340 |
| 39 Garantiegewicht von | 1250 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 650 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 650 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165/70R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Mindest-Load-Index 66 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten abdeckbar (319/Deckel); bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3 | 13) Kotflügel oder Kotschutzlappen erforderlich |