



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA202
Typengenehmigung erteilt	19990601
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GOODLINE
04 Typ	SMRZ50
05 Typ; Variante/Version	2 Achsen
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1902
10 Hersteller	MUELLER KALTBACH, 6212 Kaltbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	A2= a.W. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	A1-A2 Scheiben, ALB mit ABS(ABV) oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS(ABV) mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf beide Achsen
20 Unterlegkeile	2/380x160x190
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5700
28 Abstand Achse 1-2 bis	7600
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	40000
39 Garantiegewicht bis	47000
40 Stütz-/Sattellast von	13000
40 Stütz-/Sattellast bis	20000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 158L 22.5x11.75 Stahl/LM
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160K 19.5x13.00 Stahl/LM
21 Reifen und Felgen Z3	weitere im Abrollradiusbereich 464-530mm
21 Reifen und Felgen Z4	nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	16) auf Wunsch abhebbar = ww. A1 oder A2
Bemerkungen Z3	24) Breite 2600mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	28) gem. VTS Art. 6 Abs. 2



Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z14	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z15	zus. bei Ausführung ABS(ABV) mit integrierter EBV an Stelle von ALB mit ABS(ABV)
Bemerkungen Z16	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)