



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA301
Typengenehmigung erteilt	19990802
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030711
Erweiterung TG Positionen	'24/38/39/40/41
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 75-30
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	Art 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln



20 Unterlegkeile	2/370x160x200
23 Länge von	8330
23 Länge bis	8600
24 Breite von	3000
24 Breite bis	3350
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	3920
26 Überhang vorne von	5725
26 Überhang vorne bis	5785
27 Überhang hinten von	2620
27 Überhang hinten bis	2875
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	4850	
38 Leergewicht bis	5900	
39 Garantiegewicht von	5160	
39 Garantiegewicht bis	5900	
40 Stütz-/Sattellast von	1200	
40 Stütz-/Sattellast bis	1400	
41 Garantie Achse 1 von	4160	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	4500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z3	21) links: 16.0/70-20 12PR / rechts: 16.0/70-20 12PR	
Bemerkungen Z4	500/60-22.5 12PR	500/60-22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z5	600/50R22.5 12PR	600/50R22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z6	600/55-26.5 12PR	600/55-26.5 12PR
Bemerkungen Z8	38) Basisleergewicht 4850kg	
Bemerkungen Z10	06) bis Fgst.-Nr. 12302581 / ab Fgst.-Nr. 12302582	
Bemerkungen Z11	24) 3000 - 3200 mm	/ 3000 - 3350 mm



Bemerkungen Z12	39) 5160 - 5550 kg / 5900 kg
Bemerkungen Z13	40) 1200 kg / 1400 kg
Bemerkungen Z14	41) 4160 - 4350 kg / 4500 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z20	- hochgeklappter Rollbodenbunker mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
Bemerkungen Z21	- hochgefahrener Dammaufnehmer mit Sicherungsseil (rechte Fz-Seite)
Bemerkungen Z22	- hochgeklapptes Überladeband mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
Bemerkungen Z23	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen