



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA302
Typengenehmigung erteilt	19990802
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 75-20
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	Art 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	2/370x160x200



23 Länge von	7750
23 Länge bis	0
24 Breite von	3000
24 Breite bis	3050
25 Höhe von	3100
25 Höhe bis	3850
26 Überhang vorne von	5725
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2025
27 Überhang hinten bis	2075
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	2440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	3800	
38 Leergewicht bis	4200	
39 Garantiegewicht von	4200	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	1200	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	3000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z3	21) links: 12.5/80-18 8PR / rechts: 12.5/80-18 8PR oder 500/45-22.5 8PR	
Bemerkungen Z4	16.0/70-20 12PR	16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z5	500/45-22.5 8PR	500/45-22.5 8PR
Bemerkungen Z6	500/60-22.5 12PR	500/60-22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z7	600/50R22.5 12PR	600/50R22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z8	600/55-26.5 12PR	600/55-26.5 12PR
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	



<b>Bemerkungen Z17</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z19</b>	- hochgeklappter Rollbodenbunker mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
<b>Bemerkungen Z20</b>	- hochgefahrener Dammaufnehmer mit Sicherungsseil (rechte Fz-Seite)
<b>Bemerkungen Z21</b>	- hochgeklapptes Überladeband mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
<b>Bemerkungen Z22</b>	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen