



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA303
Typengenehmigung erteilt	20000414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030711
Erweiterung TG Positionen	'24/39/40/41
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 75
05 Typ; Variante/Version	SE 75-40
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	hydr., nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	Art 189/4 VTS eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	2/380x160x200
23 Länge von	8400
23 Länge bis	8600
24 Breite von	3000
24 Breite bis	3350
25 Höhe von	3600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	5725
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2675
27 Überhang hinten bis	2875
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2070
31 Spur Achse 1 bis	2440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	5470	
38 Leergewicht bis	5900	
39 Garantiegewicht von	5550	
39 Garantiegewicht bis	5900	
40 Stütz-/Sattellast von	1200	
40 Stütz-/Sattellast bis	1400	
41 Garantie Achse 1 von	4350	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	4500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z2	21) links: 16.0/70-20 12PR / rechts: 16.0/70-20 12PR (abgelastet für 40 km/h = 5520 kg)	
Bemerkungen Z3	500/60-22.5 12PR	500/60-22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z4	600/50R22.5 12PR	600/50R22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z5	600/55-26.5 12PR	600/55-26.5 12PR
Bemerkungen Z7	38) Basisleergewicht 5470 kg	
Bemerkungen Z9	06) bis Fgst.-Nr. 12302581	/ ab Fgst.-Nr. 12302582



Bemerkungen Z10	24) 3000 mm	/	3000 - 3350 mm
Bemerkungen Z11	39) 5550 kg	/	5900 kg
Bemerkungen Z12	40) 1200 kg	/	1400 kg
Bemerkungen Z13	41) 4350 kg	/	4500 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich		
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich		
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:		
Bemerkungen Z20	- hochgeklappter Rollbodenbunker mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)		
Bemerkungen Z21	- hochgefahrener Dammaufnehmer mit Sicherungsseil (rechte Fz-Seite)		
Bemerkungen Z22	- hochgeklapptes Überladeband mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)		
Bemerkungen Z23	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen		