



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA305
Typengenehmigung erteilt	20050414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 75-30
05 Typ; Variante/Version	ab Fahrgestellnummer 12303...
06 Vorziffer	1230....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	hydr., nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	Art 189/4 VTS eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	2/370x160x200
23 Länge von	8330
23 Länge bis	8600
24 Breite von	3000
24 Breite bis	3350
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	3920
26 Überhang vorne von	5725
26 Überhang vorne bis	5785
27 Überhang hinten von	2620
27 Überhang hinten bis	2875
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	4800	
38 Leergewicht bis	6500	
39 Garantiegewicht von	4800	
39 Garantiegewicht bis	6500	
40 Stütz-/Sattellast von	1000	
40 Stütz-/Sattellast bis	1500	
41 Garantie Achse 1 von	3800	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	5000	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z3	21) links: 16.0/70-20 12PR / rechts: 16.0/70-20 12PR	
Bemerkungen Z4	500/60-22.5 12PR	500/60-22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z5	600/50R22.5 12PR	600/50R22.5 12PR oder 16.0/70-20 12PR
Bemerkungen Z6	600/55-26.5 12PR	600/55-26.5 12PR
Bemerkungen Z8	38) Basisleergewicht 4800kg	
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:	



Bemerkungen Z11	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z12	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z13	- hochgeklappter Rollbodenbunker mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
Bemerkungen Z14	- hochgefahrener Dammaufnehmer mit Sicherungsseil (rechte Fz-Seite)
Bemerkungen Z15	- hochgeklapptes Überladeband mit Sicherungsseil (linke Fz-Seite)
Bemerkungen Z16	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen