



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9GA306 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060906 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20140528 |
| Erweiterung TG Positionen | '18 |
| 01 EFKO-Code | 87 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 121 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw. Ausnahmeanhänger |
| 04 Marke | GRIMME |
| 04 Typ | SE 75/85 |
| 06 Vorziffer | 1250.... |
| 07 Karosserieform Code | 266 |
| 07 Karosserieform | Erntemaschine |
| 10 EFKO-Code | 8811 |
| 10 Hersteller | GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME |
| 11 Herstellerplakette | vorn, Mitte am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, Mitte am Aufbau, an Deichselhalterung |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 16 Lenkung | hydr., nur im Arbeitseinsatz |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf |
| 18 Betriebsbremse Z2 | beide Räder oder Druckluft, 2-Leiter, |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3 | direkt, Trommeln, auf beide Räder |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/380x240x320 |
| 23 Länge von | 8800 |
| 23 Länge bis | 9100 |
| 24 Breite von | 2900 |
| 24 Breite bis | 3000 |
| 25 Höhe von | 3627 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 5900 |
| 26 Überhang vorne bis | 6200 |
| 27 Überhang hinten von | 2800 |
| 27 Überhang hinten bis | 3100 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2020 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2215 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 6520 |
| 38 Leergewicht bis | 7600 |
| 39 Garantiegewicht von | 7000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 7600 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 2000 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 5500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 6000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 500/60-22.5 12PR; 16.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 600/50-22.5 12PR; 20.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 600/55-26.5 12PR; 20.00x26.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 710/45-26.5 12PR; 24.00x26.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 700/50-26.5 12PR; 24.00x26.5 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: |
| Bemerkungen Z13 | - Pendelachse mit den Niveaueingleichszylindern gerade ausgerichtet und elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z14 | - Räder der Lenkachse in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und die Lenkung elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z15 | - Verstelldeichsel in Fahrposition geschwenkt und die Verstellung elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z16 | - alle schwenk- und klappbaren Arbeitseinrichtungen in das Fahrzeugprofil eingeklappt und gesichert |
| Bemerkungen Z17 | - Arbeitshydraulik inkl. Lenkfunktionen am Steuerpult elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z18 | - hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen |
| Bemerkungen Z19 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein |
| Bemerkungen Z20 | Art der Ausnahme: Breite |