



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA307
Typengenehmigung erteilt	20060906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140528
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 75/85
06 Vorziffer	1250....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte am Aufbau, an Deichselhalterung
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	hydr., nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	beide Räder oder Druckluft, 2-Leiter,



18 Betriebsbremse Z3	direkt, Trommeln, auf beide Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/380x240x320
23 Länge von	8800
23 Länge bis	9100
24 Breite von	2900
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	3627
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	5900
26 Überhang vorne bis	6200
27 Überhang hinten von	2800
27 Überhang hinten bis	3100
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2215
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6520
38 Leergewicht bis	7600
39 Garantiegewicht von	7000
39 Garantiegewicht bis	7600
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	6000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/60-22.5 12PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	600/50-22.5 12PR; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/55-26.5 12PR; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z4	710/45-26.5 12PR; 24.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z5	700/50-26.5 12PR; 24.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z11</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z12</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Pendelachse mit den Niveaueingleichszylindern gerade ausgerichtet und elektr.-hydr. abgeschaltet
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Räder der Lenkachse in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und die Lenkung elektr.-hydr. abgeschaltet
<b>Bemerkungen Z15</b>	- Verstelldeichsel in Fahrposition geschwenkt und die Verstellung elektr.-hydr. abgeschaltet
<b>Bemerkungen Z16</b>	- alle schwenk- und klappbaren Arbeitseinrichtungen in das Fahrzeugprofil eingeklappt und gesichert
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Arbeitshydraulik inkl. Lenkfunktionen am Steuerpult elektr.-hydr. abgeschaltet
<b>Bemerkungen Z18</b>	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen
<b>Bemerkungen Z19</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein
<b>Bemerkungen Z20</b>	Art der Ausnahme: Breite