



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA308
Typengenehmigung erteilt	20091027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 140
05 Typ; Variante/Version	1270 30 km/h
06 Vorziffer	1270....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	hydr., nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/380x240x320
23 Länge von	8300
23 Länge bis	8500
24 Breite von	2990
24 Breite bis	3200
25 Höhe von	3160
25 Höhe bis	3400
26 Überhang vorne von	5730
26 Überhang vorne bis	6040
27 Überhang hinten von	2820
27 Überhang hinten bis	3030
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2215
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5500
38 Leergewicht bis	6300
39 Garantiegewicht von	6000
39 Garantiegewicht bis	6300
40 Stütz-/Sattellast von	1500
40 Stütz-/Sattellast bis	2000
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16.0/70-20 151A8; 14.00x20
21 Reifen und Felgen Z2	500/60-22.5 155A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/50-22.5 156A8; 20.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	16.5/85-24 165A8; 13.00x24
21 Reifen und Felgen Z5	600/55-26.5 166A8; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z6	700/50-26.5 12PR,710/45-26.5;169A8;24.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)



Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Breite > 3000mm)
Bemerkungen Z13	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z14	- Schwadaufnahme, Bunkervorsatz und alle schwenk- und klappbaren Arbeitseinrichtungen
Bemerkungen Z15	in das Fahrzeugprofil eingeklappt und gesichert
Bemerkungen Z16	- Pendelachse mit den Niveaueingleichszylindern gerade ausgerichtet und elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z17	- Räder der Lenkachse in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und die Lenkung elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z18	- Verstelldeichsel in Fahrposition geschwenkt und die Verstellung elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z19	- Arbeitshydraulik inkl. Lenkfunktionen am Steuerpult elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z20	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein
Bemerkungen Z22	Art der Ausnahme: Breite