



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9GA310 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140718 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 87 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 121 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw. Ausnahmeanhänger |
| 04 Marke | GRIMME |
| 04 Typ | SE 260 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4110 30 km/h |
| 06 Vorziffer | 4110.... |
| 07 Karosserieform Code | 266 |
| 07 Karosserieform | Erntemaschine |
| 10 EFKO-Code | 8811 |
| 10 Hersteller | GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 16 Lenkung | hydr., nur im Arbeitseinsatz |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat.; 2-Leiter, direkt, Trommeln, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf beide Räder |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/510x350x200 |
| 23 Länge von | 11000 |
| 23 Länge bis | 11302 |
| 24 Breite von | 3300 |
| 24 Breite bis | 3460 |
| 25 Höhe von | 3900 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 7800 |
| 26 Überhang vorne bis | 8015 |
| 27 Überhang hinten von | 3000 |
| 27 Überhang hinten bis | 3288 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2391 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2809 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 9500 |
| 38 Leergewicht bis | 10500 |
| 39 Garantiegewicht von | 10000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 10500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 7500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 8500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 340/85R38 133A8; W12.00x38 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 600/55-26.5 166A8; 20.00x26.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 700/50-30.5 173D; 24.00x30.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 710/50R26.5 170D; 24.00x26.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 710/50R30.5 175A8; 24.00x30.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 710/45-26.5 169A8; 24.00x26.5 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | 21) 800/45-30.5 178A8; 28.00x30.5 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z4 | 700/50-30.5 176A8; 28.00x30.5 |
| Bemerkungen Z6 | 26/27) Schräg eingebaute Lenkachse |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Breite > 3000mm) |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: |
| Bemerkungen Z14 | - Schwadaufnahme, Bunkervorsatz und alle schwenk- und klappbaren Arbeitseinrichtungen |
| Bemerkungen Z15 | in das Fahrzeugprofil eingeklappt und gesichert |
| Bemerkungen Z16 | - Pendelachse mit den Niveaue Ausgleichszylindern gerade ausgerichtet und elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z17 | - Räder der Lenkachse in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und die Lenkung elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z18 | - Verstelldeichsel in Fahrposition geschwenkt und die Verstellung elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z19 | - Arbeitshydraulik inkl. Lenkfunktionen am Steuerpult elektr.-hydr. abgeschaltet |
| Bemerkungen Z20 | - hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen |