



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA311
Typengenehmigung erteilt	20140718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180612
Erweiterung TG Positionen	'38/39
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GRIMME
04 Typ	SE 260
05 Typ; Variante/Version	4110 40 km/h
06 Vorziffer	4110....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	8811
10 Hersteller	GRIMME GmbH & Co. KG, D-49401 DAMME
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	hydr., nur im Arbeitseinsatz
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat.; 2-Leiter, direkt, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/510x350x200
23 Länge von	11000
23 Länge bis	11302
24 Breite von	3300
24 Breite bis	3460
25 Höhe von	3900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	7800
26 Überhang vorne bis	8015
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	3288
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2391
31 Spur Achse 1 bis	2809
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	9500
38 Leergewicht bis	11000
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	11000
40 Stütz-/Sattellast von	2500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	7500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	8500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	340/85R38 133A8; W12.00x38
21 Reifen und Felgen Z2	600/55-26.5 166A8; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z3	700/50-30.5 173D; 24.00x30.5
21 Reifen und Felgen Z4	710/50R26.5 170D; 24.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z5	710/50R30.5 175A8; 24.00x30.5
21 Reifen und Felgen Z6	710/45-26.5 169A8; 24.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite



Bemerkungen Z3	21) 800/45-30.5 178A8; 28.00x30.5
Bemerkungen Z4	700/50-30.5 176A8; 28.00x30.5
Bemerkungen Z6	26/27) Schräg eingebaute Lenkachse
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Breite > 3000mm)
Bemerkungen Z13	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z14	- Schwadaufnahme, Bunkervorsatz und alle schwenk- und klappbaren Arbeitseinrichtungen
Bemerkungen Z15	in das Fahrzeugprofil eingeklappt und gesichert
Bemerkungen Z16	- Pendelachse mit den Niveaueingleichszylindern gerade ausgerichtet und elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z17	- Räder der Lenkachse in Fahrtrichtung gerade ausgerichtet und die Lenkung elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z18	- Verstelldeichsel in Fahrposition geschwenkt und die Verstellung elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z19	- Arbeitshydraulik inkl. Lenkfunktionen am Steuerpult elektr.-hydr. abgeschaltet
Bemerkungen Z20	- hochgeklappte Abstellstütze mit Sicherungsbolzen