



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA401
Typengenehmigung erteilt	19990915
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	GROGG
04 Typ	SA
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	31
10 Hersteller	GROGG FAHRZEUGBAU AG, 8600 Dübendorf
11 Herstellerplakette	links, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn an Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2 (Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, ALB;
18 Betriebsbremse Z2	a.W. ABS
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



19 Feststellbremse Z2	a.W. Federspeicher
20 Unterlegkeile	1/380x160x200
23 Länge von	4500
23 Länge bis	13000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	1100
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	3500
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	5000
39 Garantiegewicht bis	6500
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 195/70R15C 102Q; 5.50x15
21 Reifen und Felgen Z2	ZW= 215/75R16C 111N; 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z3	ZW= 225/75R16C 120N; 6.00x16
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) bis 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig