



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA504
Typengenehmigung erteilt	20090429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GOLDHOFER
04 Typ	T?-?? 4-??/80
05 Typ; Variante/Version	T1-10/4
06 Vorziffer	WG0T...4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9576
10 Hersteller	GOLDHOFER AG, D-87700 MEMMINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Luft-(Stossd.), Blatt- od. Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel;ww.h=adhäsions- od. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A4 Trommeln;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A3+A4
20 Unterlegkeile	2/380x160x190
23 Länge von	9800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	2050
29 Abstand Achse 2-3 von	4400
29 Abstand Achse 2-3 bis	7000
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2250
31 Spur Achse 1 von	1510
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1510
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1510
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	1510



34 Spur Achse 4 bis	2100
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	36000
39 Garantiegewicht bis	45200
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	8000
41 Garantie Achse 1 bis	11300
42 Garantie Achse 2 bis	11300
43 Garantie Achse 3 bis	11300
44 Garantie Achse 4 bis	11300
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 141J/144F; 6.00-6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5 141J/144F; 6.00-6.75x17.5
Bemerkungen Z1	39) 36000 41-44) 11200 17) 80
Bemerkungen Z2	44800 11200 80
Bemerkungen Z3	45200 11300 60 21) Zw; bei 60km/h aufgelastet
Bemerkungen Z5	39) Normalanhänger bis 32000kg Gesamtgewicht und Breite 2550mm
Bemerkungen Z6	Für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten



<b>Bemerkungen Z7</b>	Hersteller-Garantien
<b>Bemerkungen Z9</b>	24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung dies erfordert
<b>Bemerkungen Z11</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z21</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z22</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	245 - Zulassung für Ausnahmetransporte bei Geschwindigkeit 60 oder 80 km/h (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z24</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)