



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA601
Typengenehmigung erteilt	20010621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GALLIKER
04 Typ	ST 2A LF
05 Typ; Variante/Version	K+H
06 Vorziffer	ST2ALF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	867
10 Hersteller	GALLIKER TRANSPORT AG, 6246 Altishofen
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Chassislängsträger
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Chassislängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf Achse 2
20 Unterlegkeile	2/410x200x230
23 Länge von	8500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1600
28 Abstand Achse 1-2 von	4500
28 Abstand Achse 1-2 bis	5200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2020
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3500
38 Leergewicht bis	6000
39 Garantiegewicht von	10001
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6500
42 Garantie Achse 2 von	6500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 285/60R22.5 145L, 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	E 425/55R19.5 160L, 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	E 435/50R19.5 160L, 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	435-465 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	41/42) auf Achsplaketten 9000 kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)