



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GB606
Typengenehmigung erteilt	20220609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	GK GRUENENFELDER
04 Typ	MILA 850
05 Typ; Variante/Version	MILA 850; -/-
06 Vorziffer	TGK90A285.....
07 Karosserieform Code	171
07 Karosserieform	Motorspritze
10 EFKO-Code	1596
10 Hersteller	GK GRUENENFELDER AG, 9451 Kriessern
11 Herstellerplakette	links, vorne an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Parabelfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt;
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A2



20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7850
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4646
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2149
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	990
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2320
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2320
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8030
38 Leergewicht bis	8720
39 Garantiegewicht von	8720
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4360
42 Garantie Achse 2 von	4360
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215/75R17.5 135/133 16PR; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	07) kein Abgasnachweis erforderlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Abstellstütze
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist