



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GB607
Typengenehmigung erteilt	20250303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GK GRUENENFELDER
04 Typ	SLA 28
05 Typ; Variante/Version	SLA 28; SAF/-, BPW / -
06 Vorziffer	TGK95A2282.94...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1596
10 Hersteller	GK GRUENENFELDER AG, 9451 Kriessern
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Chassislängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Chassislängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Luftfederung, Blattfederung
16 Lenkung	ww. starr, Nachlauf- oder Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, Trommeln oder Scheiben,



18 Betriebsbremse Z2	ALB, ABS oder ABS mit integrierter EBV
23 Länge von	0
23 Länge bis	14029
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	5100
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2800
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	1720
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	9700
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	2000
38 Leergewicht bis	8000
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	28000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	315/80R 22.5; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	315/70R 22.5; 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	19) ... Scheiben, ww. auf A1, A2 oder A1+A2
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist