



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA101
Typengenehmigung erteilt	19960308
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAND
04 Typ	D 180
05 Typ; Variante/Version	D 180
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	865
10 Hersteller	HAND BAUMASCHINEN AG, 3174 Thörishaus
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Aufbau sowie rechts, vorn oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4000
23 Länge bis	4300
24 Breite von	1930
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2700
27 Überhang hinten von	1600
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	1720
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1570
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 6x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollumfangbereich 1818-2181 mm
21 Reifen und Felgen Z3	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	140- Abstellstütze ist vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z18	141- Sicherung: Oberwagen mit Bolzen gegen Drehung (Einzugstrichter nach hinten gerichtet), Auswurfrohr in
Bemerkungen Z19	Fahrtrichtung nach hinten gestellt, Auswurfklappe nach unten gerichtet