



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA204
Typengenehmigung erteilt	19951016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101130
Erweiterung TG Positionen	'06/24
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	HANGLER
04 Typ	2 ??(??) 18
05 Typ; Variante/Version	2 ??(??) 18
06 Vorziffer	.....ECH / VAH.....PRS0...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8447
10 Hersteller	HANGLER FAHRZEUGBAU GMBH, A-4874 PRAMET
11 Herstellerplakette	vorn, links an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Aussenrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, ww. Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben, ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/400x200x240
23 Länge von	10000
23 Länge bis	14000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2200
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2080



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 22.5x11.75 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	04) Beispiel Typenbezeichnung: 2 SFZL 18
Bemerkungen Z2	3 = 3 Achsen
Bemerkungen Z3	SF = Sattelanhänger-Fahrgestell



Bemerkungen Z4	Z = Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z5	L = Luftfederung usw.
Bemerkungen Z6	18 = Achslast
Bemerkungen Z8	06) VAH...2S..PRS0... / VAH..2S...PRS0...
Bemerkungen Z10	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	21) Reifenvarianten mit einem Abrollumfang von 2978-3274 mm für Trommelbremsen
Bemerkungen Z13	und 3248-3330 mm für Scheibenbremsen zulässig
Bemerkungen Z15	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z17	28) Abstand Sattelzapfen-Achse 1 = 3900-7350 mm für Trommelbremsen und 7700-8650 mm für Scheibenbremsen zulässig
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)