



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA302
Typengenehmigung erteilt	19951024
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 60
06 Vorziffer	WHE62....01.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	--



23 Länge von	2567
23 Länge bis	3732
24 Breite von	1550
24 Breite bis	1590
25 Höhe von	876
25 Höhe bis	2005
26 Überhang vorne von	1802
26 Überhang vorne bis	2652
27 Überhang hinten von	765
27 Überhang hinten bis	1080
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1364
31 Spur Achse 1 bis	1432
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	141
38 Leergewicht bis	238
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R14; 5x14 ET24 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1671-1793 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	31) bei der zul. Achslast von 600 kg können auch "650 kg- bzw. 750 kg-Achsen" verwendet werden